

Ambu® Neuroline™ 710

DATENBLATT

Die Ambu® Neuroline™ 710 ist eine leitfähige, selbstklebende und repositionierbare Oberflächenelektrode innerhalb des Ambu® Neurologie-Portfolios. Das Trägermaterial der Elektrode ist flexibel, komfortabel, weich und atmungsaktiv und sorgt für minimale Hautreizungen.

Die Elektrode verfügt über einen Silber/Silberchlorid-Sensor, der eine stabile Signalqualität sicherstellt, und ist mit einem dünnen und flexiblen Kabel erhältlich. Die Kabel sind in verschiedenen Längen und mit verschiedenen Steckertypen erhältlich.



DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Repositionierbare, selbstklebende Festgel-Elektrode

Silber/Silberchlorid-Sensor sorgt für stabile Signalqualität

Sorgt für minimale Hautreizung

Flexibles, komfortables, weiches und atmungsaktives Trägermaterial

Dünnes und flexibles Kabel

EMPFOHLENE ANWENDUNGSGEBIETE

Neurophysiologische Untersuchungen von Muskeln und/oder Nerven

Ambu

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen

Elektrodengröße (L x B in mm)	28 x 20
Klebefläche (in mm ²)	490

Sensor

Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Gelfläche / Messfläche (in mm ²)	490

Umwelt

Elektrode wird nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
 Kabel wird nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt
 Verpackung ist PVC-frei

MATERIALIEN

Elektrode

Biokompatibel	Ja
Trägermaterial	Vinyl
Hautkleber	Hydrogel
Obermaterial	Polyester-Vliesstoff
Kabelader	Kupfer
Kabelisolierung	Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelanschluss	Messing / Polypropylen (PP)
Folienträger	Polyethylenterephthalat (PET)

Verpackung

Beutel, innere Schicht	Polyethylen (PE)
Beutel, mittlere Schicht	Aluminium (Al)
Beutel, äußere Schicht	Papier
Box	Karton

VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN

Artikelnummer	Kabel- länge		Kabel- farbe	Haltbarkeit in Monaten		Verpackung		
	cm	Zoll		(ungeöffnete/ geöffnete Beutel)	Stück/ Beutel	Stück/ innere Box	Stück/ Umverpackung	
71001-SC/12	10	4	○	18	1	12	240	1920
71002-SC/12	20	8	○	18	1	12	240	1920
71005-K/12	50	20	○	18	1	12	240	1920
71010-J/12	100	40	○	18	1	12	120	960
71010-K/12	100	40	○	18	1	12	120	960
71015-K/12	150	60	○	18	1	12	120	960

71001-SC/12 ● Produkt ● Konnektor
 ● Kabellänge ● Elektroden pro Beutel



K = 1.5 mm Konnektor



J = 2 mm Konnektor



SC = 0.7 mm Konnektor



Lagerungstemperatur

Ambu

Ambu GmbH
 Steinkopfstraße 4
 61231 Bad Nauheim
 Deutschland
 Tel. +49 (0) 60 32/92 50-0
 ambu.de

Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 T +45 72 25 20 00
 ambu.com



US: Rx Only