

DATENBLATT

Die kleine, röntgentransluzente WhiteSensor 40556 wurde speziell für Babys und Neugeborene entwickelt.

Die Elektrode verfügt über ein hautfreundliches Festgel und atmungsaktives Gewebematerial.

Die wichtigsten Vorteile

- Hautfreundliches Festgel für eine stabile Signalübertragung
- Atmungsaktives, weiches Gewebematerial
- Kleine Größe - passend für die Neonatologie
- Röntgentransluzent - Elektrode kann beim Röntgen am Patienten verbleiben.
- Vorverkabelt, mit 4 mm Anschluss.
- Die Kabellänge beträgt 60 cm

Ambu® WhiteSensor 40556

Einweg-EKG-Elektrode



Festgel




Gewebe-
material



Silber-
Sensor



Röntgen-
transluzent



Atmungs-
aktives
Gewebe-
material

WhiteSensor

Ambu

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen

Elektrodengröße (L x B in mm)	22 x 22
Hautkontaktfläche (L x B in mm)	22 x 22
Klebefläche (in mm ²)	484

Sensor

Sensormaterial	Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl)
Gel-Typ	Festgel
Gelfläche (in mm ²)	484

Elektrische Daten (ANSI/AAMI)

Wechselstromwiderstand - typisch	210 Ω
Gleichstrom-Offsetspannung - typisch	3,8 mV
Restspannung nach Defibrillation - typisch	12,48 mV
Änderungsrate des Polarisierungspotenzials - typisch	-0,26 mV/s
Kombination Offset-Instabilität und internes Rauschen	2,2 μV
Ruhestrom-Toleranz	4,9 mV

Umweltfreundlichkeit

Elektrode wurde ohne Naturkautschuklatex hergestellt
Kabel wurde ohne Naturkautschuklatex hergestellt
PVC-freie Verpackung

Röntgen und MR

Röntgentransluzent	Ja
bedingt MR-sicher	Nein

Haltbarkeit

Ungeöffneter Beutel *	24 Monate
-----------------------	-----------

*ab dem Produktionsdatum

ANSCHLÜSSE



A = 4 mm Anschluss

MATERIAL

Elektrode

Biokompatibel	Ja
Trägermaterial	Faservlies Polyestergewebe
Trägeretikett	Bedruckter Polyethylen-Schaumstoff (PE)
Kabelader	Karbon
Kabelisolierung	Polyvinylchlorid (PVC)
Folienträger	Silikonbeschichtetes Polyester

Verpackung

Beutel (äußere/ mittlere/ innere Schicht)	Polyester/Aluminium/Polyethylene
Box	Karton

Weitere Optionen

Vorverkabelter Anschluss	A
Kabelfarben	Rot, gelb, schwarz

Achtung

Nur für den Einmalgebrauch

VERFÜGBARE KONFIGURATIONEN*

Artikelnummer*	Stück/Träger	Stück/Beutel	Stück/innere Box	Stück/Umkarton
40556	3	3	300	3000

*Einige Konfigurationen sind möglicherweise nicht weltweit verfügbar

Ambu

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Ambu GmbH

Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
T +49 6032 9250 0
ambu.de

 US: Rx only